



ARLON

DPF 6000RP White

Le DPF 6000RP White est un film blanc brillant d'une épaisseur de 50 microns. Avec un adhésif teinté et enlevable sans traces, il dispose d'un tack permanent et sensible à la pression. Conçu pour les impressions graphiques grand format, le DPF 6000RP est conçu avec un film de surface de première qualité et un liner couché spécial. Le système adhésif est conçu pour apporter une excellente opacité et pour faciliter l'installation. Ce film est ultra compatible pour les rivets, courbes et contours. Sa durabilité extérieure est estimée à 10 ans (non imprimé). Lorsqu'il est imprimé, sa durabilité varie en fonction du système d'encre utilisé.

Caractéristiques uniques :

- ▶ Bonne adhésion dans les emboutis profonds
- ▶ Application universelle
- ▶ Finition lisse comme de la peinture

Applications :

- ▶ Camions plats
- ▶ Voitures
- ▶ Utilitaires
- ▶ Vans
- ▶ Autobus
- ▶ Trains, Tram
- ▶ Signalisation générale

Catégories :

- ▶ Graphiques véhicules
- ▶ Graphiques commerciaux



Certified for
HP Latex Inks

Performance & Données Physiques

| | |
|--|--|
| Finitions : | Brillant |
| Durabilité (sans impression) : | 10 Ans |
| Laizes du rouleau : | 1.37 m, 1.52 m |
| Longueur du rouleau : | 45.72 m |
| Adhésif : | Enlevable sans traces Repositionnable (Gris clair) |
| Retrait du liner : | Liner Couché PE |
| Systèmes D'impression Compatibles : | Eco-Solvant Solvant UV Latex |
| Compatible avec les laminations : | ★ Series 3210 ★ Series 3220 ★ Series 3310 ★ Series 3350 Series 3200 Series 3270 |

USA

- 📍 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- ☎ 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- 📠 +1 714 985 6305

EUROPE

- 📍 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- ☎ +31 70 354 4311
- 📠 +31 70 355 7721

CHINA

- 📍 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- ☎ +86 0536 6226568

arlon.com

Août 2024 - EMEA