



**ARLON**

# DPF 8200X HIGH TACK

Confíe en la fuerte adherencia que posee DPF 8200X High Tack para superficies planas con leves texturas como ladrillo, teja y hormigón. Sus instalaciones de gráficas son aún más eficientes con este sistema de adhesivo único de bajo encogimiento y la liberación de aire que proporciona X-Scape Technology®. Aproveche de una mayor eficiencia en su flujo de trabajo para mantenerse enfocado en la producción de gráficas con alto impacto. DPF 8200X High Tack es compatible con varios sistemas de impresión incluyendo Eco-Solvente, Solvente, Látex, y UV.

## Características Únicas:

- ▶ X-Scape Technology® con Bajo Perfil para Instalaciones Rápidas y sin Burbujas
- ▶ Fácil de Convertir, Imprimir y Aplicar - Optimizando su Flujo de Trabajo
- ▶ Sistema de Adhesivo con Bajo Encogimiento
- ▶ Fuerte Adhesión para Aplicaciones Exigentes

## Aplicaciones:

- ▶ Paredes Planas o Texturadas
- ▶ Superficies Ásperas
- ▶ Sustratos con Baja Adherencia



Certified for  
HP Latex Inks

**X-Scape**  
TECHNOLOGY

## Desempeño y Datos Físicos

<b>Terminación:</b>	Satinado
<b>Durabilidad (Sin Impresión):</b>	7 Años
<b>Anchos Disponibles:</b>	54" (1,37m), 60" (1,52m) 60" (1,6m)
<b>Largos Disponibles:</b>	50 Yards (45,72m)
<b>Adhesivo:</b>	Alto Tack, Permanente (Transparente)
<b>Liner:</b>	Encapsulado, Alta Planicidad con Bajo Relieve y con X-Scape Technology®
<b>Compatibilidad de Impresión:</b>	Eco-Solvente Solvente UV Látex
<b>Laminación Compatible:</b>	Serie 3210 Serie 3220 Serie 3420 ProTec Serie 3960

### USA

- a** 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- p** 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f** +1 714 985 6305

### EUROPE

- a** Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- p** +31 70 354 4311
- f** +31 70 355 7721

### CHINA

- a** No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- p** +86 0536 6226568

[arlon.com](http://arlon.com)

Agosto 2024