



DPF 8200 HIGH TACK

DPF 8200 High Tack è il film premium ideale per l'installazione su superfici testurizzate e particolarmente difficili. Questo film ha un'ottima durata, una buona stabilità dimensionale ed un'alta aderenza, per un'applicazione facile. Grazie a tempi di conversione ridotti e a una stampa più rapida, è possibile produrre grafiche estremamente nitide. L'aggiunta del calore durante l'installazione del DPF 8200 High Tack su superfici irregolari permetterà alla tua grafica di conformarsi senza alcun problema ai contorni ed alle superfici testurizzate.

Caratteristiche uniche del prodotto:

- ▶ Maggiore stabilità dimensionale
- ▶ Facile da convertire, stampare e applicare, per un ciclo di lavoro ottimizzato
- ▶ Sistema con adesivo a basso ritiro
- ▶ Adesione ottimale per applicazioni particolarmente difficili

Applicazioni:

- ▶ Mattoni / Cemento
- ▶ Piastrelle / Legno
- ▶ Pareti lisce verniciate o grezze
- ▶ Plastica / Metallo
- ▶ Segnaletica in generale
- ▶ Decalcomanie

Categorie:

- ▶ Grafica per muri esterni
- ▶ Grafica commerciale

Specifiche e proprietà fisiche

Finitura:	Satin
Durabilità della pellicola (non stampata):	7 ans
Larghezza rotolo:	1,37 m, 1,52 m, 1,6m
Lunghezza rotolo:	45,72 m
Adesivo:	Alta aderenza, permanente (Trasparente)
Release Liner:	Lay-Flat politenato
Compatibilità dell'inchiostro:	Eco-Solvente Solvente UV Latex
Compatibilità laminazione:	★ Series 3220 ★ Series 3420 ★ ProTec Series 3960 Series 3210 Series 3310 Series 3350



Certified for
HP Latex Inks

USA

- a** 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
- p** 800 232 7161 / +1 714 985 6300
- f** +1 714 985 6305

EUROPE

- a** Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
- p** +31 70 354 4311
- f** +31 70 355 7721

CHINA

- a** No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
- p** +86 0536 6226568

arlon.com

Agosto 2024 - EMEA